

GYSPOT 3402, мощностью 3500 А, является идеальным аппаратом для вытяжки и правки стали небольшой толщины ипользуемой для кузова (капот, двери, крыша и т.п.). Оснащенный несколькими функциями аппарат является полноценным и поливалентным инструментом. Благодаря низкому потреблению энергии он работает от обычной розетки на 230В.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Режима использования :

- **Сварка звезд или колец** при вытягивании стали.
- **Сварка волнистой проволоки** идеальна для выпрямления округлой части (например: арка колеса)
- **Стягивание** небольших вмятин и отделочных работ.
- Использование с графитовым электродом.
- Сварка стальных шпилек.



ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ


- Переключатель, позволяющий перейти в режим «графитовый электрод».
- **Интуитивный:** потенциометр позволяет выбрать одновременно мощность и желаемый режим.
- Ручной: точка генерируется простым нажатием на гашетку пистолета.

Длина кабеля

массы	сварки	питания
1.7 m / 50 mm ²	2 m / 50 mm ²	2 m

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ:

- 1 инерционный молоток (1,1 кг) и наконечник для звезд.
- 3 звезды
- 1 наконечник для стягивания
- 1 масса



ОПЦИЯ :

Тележка
Trolley Spot 600
Арт. 053533









Тележка
Trolley Spot 800
Арт. 051331



набор
расходников
Арт. 053915



	$I_2 \text{ max}$ А		U_2 V		I_{RMS} А			
50/60hz	А		V	А	А	OK	cm	kg
230В 1~	2600	руководство	5,4	16	1800	OK	20x32x18	14